Applied Tables Mail

	資料行名稱	資料類型	允許 Null
•	CDate	smalldatetime	
	Caption	nvarchar(600)	V
	[Content]	ntext	V
	Author	nvarchar(100)	V
	EMail	nvarchar(50)	V
	Tel	nvarchar(20)	V
	RDate	smalldatetime	V
	RContent	ntext	V
	RAuthor	char(20)	V
	FDate	smalldatetime	V
	Visible	bit	
B	ID	numeric(18, 0)	
	AuthorIP	char(20)	V
	RAccount	nvarchar(20)	V
	RName	nvarchar(50)	V
	BoxID	int	V
	FormalID	nvarchar(20)	V
	PID	varchar(50)	V
	已呈閱	bit	V
	主管批示	nvarchar(4000)	V
	Memo	nvarchar(100)	V
	del	nvarchar(1)	V
	tt	int	V
	AuthorADD	nvarchar(400)	V
	Source	char(1)	V
	Code	varchar(15)	V
	HyperLink	varchar(800)	V
	Checked	char(1)	V
	ChkDate	datetime	V
	SClass	int	V
	SClass2	int	✓

MailAssign

資料行名稱	資料類型	允許 Null
▶ MailID	int	
UnitID	char(20)	
Cdate	smalldatetime	✓
Rdate	smalldatetime	✓
RContent	ntext	✓
RName	nvarchar(20)	✓
RAccount	nvarchar(20)	✓
Pdate	smalldatetime	✓
Pass	tinyint	✓
LDate	smalldatetime	✓
UCode	char(6)	✓
Push	tinyint	
Sdate	smalldatetime	✓
visible	bit	
OUID	numeric(18, 0)	✓
del	nvarchar(1)	✓
Revise	char(1)	✓
ReviseDate	datetime	✓
InReply	ntext	✓
Status	char(1)	✓
Result	char(1)	✓
sclass2	int	✓
Created	datetime	✓
SendXml	char(1)	✓

hcLdapDept

	資料行名稱	資料類型	允許 Null
ightharpoons	單位代碼	char(20)	
	單位名稱	nvarchar(255)	~
	新單位代碼	char(20)	✓
	新單位名稱	nvarchar(255)	✓
	父節點	char(20)	✓
	層次	tinyint	~
	路徑	nvarchar(255)	~
	OU	nvarchar(255)	~